

**2738W/A****INTERCOMUNICADOR MINI COM AUSCULTADOR
SIMPLEBUS2**

SIMPLEBUS2

Telefone intercomunicador série Mini com auscultador para sistemas áudio Simplebus2. Com botão de abertura da porta, botão para serviços adicionais como, por exemplo, chamada para a central de portaria..., regulação do volume da chamada, modo Privacidade e entrada para chamada de andar. O encaixe do auscultador à base de apoio é facilitada por peças com íman invisíveis. É possível adquirir separadamente a placa adicional art. 2735 para dispor de um botão adicional com contactos livres de tensão e repetição da chamada. Equipado com borne art. 1214/2C.

AWARDSDESIGN
MILANO



2738W/A

INTERCOMUNICADOR MINI COM AUSCULTADOR SIMPLEBUS2

Altura (mm)	190
Profundidade (mm)	28
Tipo de revestimento	ABS
Peso do produto (g)	300
Montagem na parede	Sim
Montagem numa base de mesa	Sim, com um acessório dedicado

SISTEMAS COMPATÍVEIS

Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 4888C	Sim
Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 1210/1210A	Sim
Kit de áudio/vídeo Simplebus 2 om fonte de alimentação art. 1209	Sim
Áudio Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 1210/1210A	Sim

RECURSOS DE ÁUDIO

Microfone	9.6 (Ø) x 6.9mm, omnidirecional
Altifalante	50mm (Ø), 50 Ohm, 0.25W
Tecnologias implementadas	Full-Duplex

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tipo de fonte de alimentação	Fonte de alimentação do bus de entrada de porta de vídeo
Tensão de alimentação	22÷35VDC
Absorção máxima (W)	0.8

RECURSOS DE HARDWARE

Tipo de botões	Mecânico
Botões de serviço	Abertura da porta
Braçadeiras	L L CFP CFP



2738W/A

INTERCOMUNICADOR MINI COM AUSCULTADOR SIMPLEBUS2

Número de entradas (n°)	1
CONFIGURAÇÕES	
Volume de toque	Sim
RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE	
Temperatura de funcionamento (°C)	-5 ÷ 40
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Classe ambiental	III
Certificações CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
CARACTERÍSTICAS GERAIS	
Abertura da porta	Sim
Consumo em chamada (mA)	25
Consumo em comunicação (mA)	20
Consumo máximo de corrente (mA)	25
Absorção mínima (mA)	1
Chamada do central de portaria	Sim
Controle do atuador	Sim
Entrada para chamada campainha externa	Sim
Modo Silencioso (Privacidade)	Sim