


IRIS TTE Expansor

Expansor de Loop, Protocolo Comunicação TTE

Descrição


IRIS TTE Loop é um expansor de 1 loop do sistema de deteção de incêndio analógica IRIS. O expansor de loop suporta o protocolo de comunicação TTE (Teletek Electronics). É utilizado para operar com detetores, módulos, botoneiras e sirenes SensoIRIS.



Especificações Técnicas e Ambientais

Protocolo de comunicação	TTE
Consumo Máximo	500mA
Número máximo de dispositivos	até 250
Número máximo de dispositivos com isolador incorporado	até 180*
Terminais para cabos	0.4mm ² - 2.0mm ²
Temperatura de funcionamento	-10°C até +65°C
Resistência à humidade relativa	(93 ± 3)% @ 40°C
Peso	~30g
Dimensões	75x80mm

* NOTA: O expansor de loop TTE suporta até 250 dispositivos, independentemente do tipo, mas só até 180 desses dispositivos podem ser com isolador.



Embalagem

- **Caixa Simples** - 1 unidade IRIS TTE loop, dimensões 108 x 108 x 46 mm

Gama de Produtos Compatíveis

- **IRIS** - Central de Incêndio Analógica
- **Detetores SensoIRIS** - T110, T110 IS, S130, S130 IS, M140, M140 IS
- **Botoneiras SensoIRIS** - MCP150
- **Módulos SensoIRIS** - MIO, MC-Z, MC-D, MOUT, MISO, MINP
- **Sirenes SensoIRIS** - WSOU, WSST, BSOU, BSST

Contactos: