



ROMA

BOTONEIRA MONOBLOCO EM LATÃO ROMA



Botoneira ROMA monobloco em latão.

**ROMA****BOTONEIRA MONOBLOCO EM LATÃO ROMA****DADOS GERAIS**

Montagem de embutir

Sim

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

Temperatura de funcionamento (°C)

-25 ÷ 55



ROMA

BOTONEIRA MONOBLOCO EM LATÃO ROMA

ACESSÓRIOS



3063D MÓDULO 8 BOT. 2 FIOS E VIP PER MONOBLOCO

Módulo para a gestão dos botões. Funciona em conjunto com os módulos áudio/vídeo ou o módulo áudio. Permite gerir 8 botões. Dimensões: 45x55x30 mm.



1172B LÂMPADA LED PARA POSTOS EXTERNOS

Lâmpada LED para a iluminação de etiquetas porta-nomes.



1621 UNIDADE ÁUDIO SIMPLEBUS 2W COM LED SÉRIE IKALL

Porteiro para sistema de 2 fios com bateria de bornes e gestão do som com Eco-cancelling, altifalante estanque e microfone a electret, volume do altifalante regulável na parte frontal. Equipado com microprocessador e DIP-SWITCH de 8 posições para a programação das chamadas aos utilizadores. Inclui função electrónica de abertura da porta (3 A) e, em adição, contactos C, NC, NO de relé de 10 A. Entradas de abertura da porta com temporizador e indicação de porta aberta. Compatível com alimentador art. 1210. Dimensões: 102x55x38 mm.



4681 UNIDADE ÁUDIO/VIDEO 2 FIOS

Grupo áudio-vídeo a cores para sistema de 2 fios com bateria de bornes com câmara a cores orientável na parte frontal e iluminação da câmara por LED. Com bateria de bornes e gestão do som com Eco-cancelling, altifalante estanque e microfone a electret e volume do altifalante regulável na parte frontal. Equipado com microprocessador e DIP-SWITCH de 8 posições para a programação das chamadas aos utilizadores. Indicações áudio/visuais de ajuda para pessoas com deficiência, activáveis através de programação. Inclui função electrónica de abertura da porta (3 A) e, em adição, contactos C, NC, NO de relé de 10 A. Entrada de abertura da porta com temporizador e indicação de porta aberta. Compatível com alimentador art. 1210. Dimensões: 102x55x38 mm.

**ROMA****BOTONEIRA MONOBLOCO EM LATÃO ROMA****ACESSÓRIOS****1621VC UNIDADE ÁUDIO CÂMARA SEPARADA IKALL 2 FIOS**

Porteiro para sistema de 2 fios com bateria de bornes e gestão do som com Eco-cancelling, altifalante estanque e microfone a electret, volume do altifalante regulável na parte frontal. Permite a utilização de câmara PAL a cores externa. Equipado com microprocessador e DIP-SWITCH de 8 posições para a programação das chamadas aos utilizadores. Inclui função electrónica de abertura da porta (3 A) e, em adição, contactos C, NC, NO de relé de 10 A. Entradas de abertura da porta com temporizador e indicação de porta aberta. Compatível com alimentador art. 1210. Dimensões: 102x55x38 mm.

**1622VC UNIDADE ÁUDIO CÂMARA SEPARADA IKALL 2 FIOS**

Módulo que permite a modulação e a transmissão do sinal vídeo a cores para a coluna. Prevê na linha de entrada o sinal de vídeo composto de uma câmara a cores. Fornecido com microprocessador e DIP SWITCH de 8 posições para a programação das chamadas aos utilizadores. Alimentação 33 V DC, através de alimentador dedicado art. 1595. Inclui função electrónica de abertura da porta (3 A) e, em adição, contactos C, NC, NO de relé de 10 A. A inserir nos módulos art. 33400, 33401 e 33402. Dimensões: 102x55x38 mm. Compatível com todos os desempenhos e produtos Simplebus 2. Permite endereçar a chamada a até 120 000 utilizadores. Entradas de abertura da porta local com temporizador e indicação de porta aberta.