

DATA SHEET

COD. 6701W

MONITOR MINI A CORES COM AUSCULTADOR. WHITE. SISTEMA SBTOP

Monitor a cores de parede com ecrã de 4,3" 16/9 e auscultador. Permite regular a luminosidade, o contraste e o volume da campainha que pode ser personalizada escolhendo entre várias melodias. Equipado com 4 botões soft touch de série, para gerir a abertura da porta, acendimento automático, chamada à central, função privacidade, e ainda luz indicadora do estado da porta. Gere, de série, chamadas da campainha externa. Permite acrescentar 4 botões adicionais com o acessório art. 6733W. Possui um 2 DIP-SWITCH de 8 posições para a programação do código de utilizador e dos botões. Com suporte de fixação na parede ou na caixa de aplicação civil e borne de derivação de coluna art.1214/2C. O monitor pode ser utilizado apenas em sistemas de 2 fios SimplebusTop Color. Dimensões 175x160x22 mm.



Principais Características

System:	SBT (2 fili)
Sistema áudio/vídeo:	Sim
Montagem na parede:	Sim
Montagem numa base de mesa:	Sim
Função mãos-livres:	Não
Tipo de visor:	LCD
Dimensões do visor (polegadas):	4,3" 16/9
Display resolution (H x V):	480x272pixel
Visor P/B ou cores:	Cor
Cor do produto:	White
Buttons with technology cap sense:	Sim
Tecnologia Sensitive Touch:	Sim
Botões totais:	4
Botões adicionais:	4
LED signaling:	2
Cor retroiluminação:	Bianco

Funções

Função controlo actuador:	Sim
Acendimento automático:	Sim
Função chamada à central:	Sim
Panic call:	Sim
General intercom call:	Sim
Selective intercom call:	Sim
Call to multiple addresses:	Sim
Call forwarding:	Sim

DATA SHEET

Função privacidade:	Sim
Doctor:	Sim
Redial:	Sim
Função chamada campainha externa:	Sim
Função de intercomunicação:	Sim
Electronic bell:	Sim
Campainha personalizável:	Sim
Função conversação privacidade:	Sim
Função botão de abertura da porta:	Sim

Características hardware

Bateria de bornes removível:	Sim
------------------------------	-----

Settings

Loudspeaker volume control:	Sim
Microphone volume control:	Sim
Regulação do volume da campainha:	Sim
Display brightness control:	Sim
Display contrast control:	Sim
Display colour control:	Sim

Info gerais

Altura do produto (mm):	175
Largura do produto (mm):	160
Profundidade do produto (mm):	22

Compatibility

Video door entry family:	Sim
Simplebus Color system:	Sim

Características técnicas

Supply voltage:	22÷28Vdc
Consumo máximo de corrente (mA):	200
IP Rating:	30
Intervalo de temperatura (°C):	-5÷40
Video encoding:	MPEG
Peso do produto (Kg):	0,65
Clamps:	L L CFP1 CFP2

Embalagem

Altura embalagem individual (mm):	63
Largura embalagem individual (mm):	212
Peso embalagem individual (Kg):	0,65

DATA SHEET

Profundidade embalagem individual (mm):

188