

ACESSÓRIO - RELÉ DO ACTUADOR DO SISTEMA DIGITAL SIMPLEBUS

Simplebus Dispositivo inteligente para o comando de um relé, a bordo, de 10 A (contacto relé 12-24 V). É utilizável em instalações Simplebus 1 e Simplebus 2. O dispositivo fornece, conforme a posição do jumper, seis funções diferentes: repetição de chamada, activação do botão chamada central, abertura da porta do fundo das escadas, (sem posto externo), activação no botão atuador, activação no botão atuador com código. Para o seu uso e programação da função desejada seguir as indicações da documentação técnica. Se utilizado nas instalações mistas audio/video, o relé atuador necessita do borne art. 1214/2 a comprar separadamente. Alimentação: 12 V AC ou 20 V DC Dimensões 66x85x35 (4 módulos DIN).



Info gerais

Altura do produto (mm):	85
Largura do produto (mm):	66
Profundidade do produto (mm):	35
Intervalo de temperatura (°C):	0÷30
Código Intrastat:	85176920

Compatibility

Simplebus Top system:	Sim
Simplebus Color system:	Sim
Simplebus 2 system:	Sim

Montagem/Instalação

Montagem na parede:	Não
Montagem em guias DIN:	Sim
Módulos DIN (n°):	4

Características audio/video

Sistema áudio:	Sim
Sistema áudio/vídeo:	Sim

Características eléctricas

Consumo máximo de corrente (mA):	50
----------------------------------	----

Embalagem

Altura embalagem individual (mm):	53
Largura embalagem individual (mm):	110

DATA SHEET

Peso embalagem individual (Kg):	0,179
Profundidade embalagem individual (mm):	94
Volume embalagem individual (dm3):	0,548